

ProFoam – Profil U

Profile opakowaniowe Thermafex®

W pełni nadające się do recyklingu elastyczne profile opakowaniowe wykonane z wysokiej jakości piany polietylenowej





Korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Ochrona krawędzi produktów o różnych kształtach i rozmiarach
- Samozaciskające na krawędzi chronionego produktu
- Może być stosowany jako samodzielny ekskluzywny materiał opakowaniowy lub w połączeniu z kartonem lub folią

Zastosowanie

- Ochrona przed uszkodzeniem wszelkiego rodzaju narożników i krawędzi mebli, takich jak: blaty, szklane meble, deski meblowe, drzwi, grzejniki, kratownice, tablice szkolne, billboardy, zestawy ram okiennych, części samochodowe itp.



Budowa


Piana polietylenowa

elastyczny i trwały materiał izolujący



Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka	Wynik	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Gęstość	kg/m ³	26-31	-
Struktura	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Niebieski / Żółty	-
Zapach	-	Neutralny	-
Właściwości termiczne			
Max. temperatura stosowania	°C	+95	-
Rozpuszczalność			
W wodzie	-	Nierozpuszczalny	-
W rozpuszczalnikach organicznych	-	Nierozpuszczalny, częściowo rozpuszczalny, pęczniejący; w zależności od rodzaju rozpuszczalnika	-



Dostępność

- Długość standardowego produktu 2m (198-204cm) w kartonach (205x60x40cm)

Kod produktu	Typ produktu	Tolerancje				L [cm]	mb / karton [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
5001-007011-020	U7/11 (żółty)	9.5-11.5	5.0-7.0	0-3.0	28.5-31.5	198-204	720
5001-007011-030	U7/11 (niebieski)	9.5-11.5	5.0-7.0	0-3.0	28.5-31.5	198-204	720
5001-018000-020	U18 (żółty)	16.0-20.0	9.0-11.0	3.0-13.0	25.0-27.0	198-204	400
5001-018000-030	U18 (niebieski)	16.0-20.0	9.0-11.0	3.0-13.0	25.0-27.0	198-204	400
5001-030000-020	U30 (żółty)	28.0-32.0	11.0-13.0	7.0-17.0	-	198-204	208
5001-030000-030	U30 (niebieski)	28.0-32.0	11.0-13.0	7.0-17.0	-	198-204	208