

ProFoam – Profil L

Profile opakowaniowe Thermaflex®

W pełni nadające się do recyklingu elastyczne profile opakowaniowe wykonane z wysokiej jakości piany polietylenowej





Korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Ochrona krawędzi produktów o różnych kształtach i rozmiarach
- Może być stosowany jako samodzielny ekskluzywny materiał opakowaniowy lub w połączeniu z kartonem lub folią

Zastosowanie

- Ochrona przed uszkodzeniem wszelkiego rodzaju narożników i krawędzi mebli, pralek, lodówek, suszarek, produktów elektronicznych, paneli drzwiowych, luksusowych produktów konsumpcyjnych itp.



Budowa

Piana polietylenowa

elastyczny i trwały materiał izolujący




Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka	Wynik	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Gęstość	kg/m ³	26-31	-
Struktura	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Żółty	-
Zapach	-	Neutralny	-
Właściwości termiczne			
Max. temperatura stosowania	°C	+95	-
Rozpuszczalność			
W wodzie	-	Nierozpuszczalny	-
W rozpuszczalnikach organicznych	-	Nierozpuszczalny, częściowo rozpuszczalny, pęczniejący; w zależności od rodzaju rozpuszczalnika	-

Dostępność

- Produkt w kartonie: 205x60x40cm (poz. 1,3)
- Produkt w folii: 205x50x50cm (poz.2)



Kod produktu	Typ produktu	Tolerancje		kąt [°] między ramionami	mb/opakowanie [m]
		A [mm]	B [mm]		
5002-050000-020	L50	48.0-52.0	5.0-7.0	60-90	400
5002-060005-016	L60	58.0-62.0	5.0-7.0	60-90	400
5002-075000-020	L75	73.0-77.0	9.0-11.0	60-90	170