

Elektroschweißfittings 125-225

Schweißbares Fittingsystem für Flexalen® Polybuten-Mediumrohre (PB-H) DA125, 160 und 225



Anwendungshinweise

Anwendungsbedingungen und Rohrvorbereitung

- Umgebungstemperatur: +5 bis +40°C
 - Keine regnerischen oder windigen (>20 km/h) Wetterbedingungen
 - Das Mediumrohr wurde gerade und ohne Beschädigung abgelängt, äußere Schicht des Mediumrohrs wurde auf der Länge der Einstechtiefe entfernt (siehe Beipackzettel Georg Fischer Schäler)
 - Das Mediumrohr und der Fitting sind frei von Schmutz und Feuchtigkeit
- wenn erforderlich, verwenden sie ein Zelt um ordnungsgemäße Bedingungen zu gewährleisten

WICHTIG: FÜR DEN SCHWEISSVORGANG IMMER DIE ANWEISUNGEN BEFOLGEN, DIE MIT DIESEN FITTINGS UND DEM SCHÄLERSET MITGELIEFERT WERDEN

Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.