

ProFoam – TS Profile

Verpakkingsprofielen van Thermaflex®

Volledig recyclebaar verpakkingsprofiel gemaakt van robuust en flexibel kwaliteits polyetheleen schuim




Voordelen

- Snelle en eenvoudige installatie
- Randbescherming voor glasproducten
- Te gebruiken als exclusief verpakkingsmateriaal of in combinatie met karton of folie

Toepassing

- Bescherming autoruiten
- Kan worden gebruikt als slagvaste of randbeschermers voor dunne bladen zoals glas, spiegels en polyester
- Kan worden gebruikt om afzonderlijke lagen planken van elkaar te scheiden om hun oppervlak te beschermen



Ontwerp

Polyethyleenschuim
duurzaam isolatiemateriaal

Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle liggen, moeten gebruikers zich ervan vergewissen dat producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd dat gebruik van producten geen inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden ons het recht voor om productontwerp en eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen.




Technische eigenschappen

Eigenschappen	SI Eenheid	Waardes	Test methode
Physical properties			
dimensionale toleranties	-	Coherent	EN 14313
Densiteit	kg/m ³	26 – 31	-
Structuur	-	Fijne, gesloten cellen	-
Kleur	-	Geel	-
Geur	-	Neutrale	-
Thermische eigenschappen			
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	+95	-
Thermische ontleding	°C	>160	-
Smelt-/verwerkingsbereik	°C	>70	-
Zelfontbrandend	°C	>300	-
Explosieve eigenschappen			
Explosieve eigenschappen	-	Geen	-
Oplosbaarheid			
In water	-	Onoplosbaar	-
Organische oplosmiddelen	-	Onoplosbaar, gedeeltelijk oplosbaar, zwelbaar; afhankelijk van het type oplosmiddel	-

Beschikbaarheid

- Product in doos: 205 x 60 x 40 cm (pos.1)
- Product op rol: 100 x 50 cm (pos.2)



Item Code	Product Type	Toleranties						Verkoop eenheid [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [cm]	L [cm]	
5004-050000-020	TS 50	24.0-28.0	31.0-35.0	11.0-13.0	0.0-4.0	6.0-8.0	198-204	400
5004-050000-423	TS 50 coil	24.0-28.0	31.0-35.0	11.0-13.0	0.0-4.0	6.0-8.0	32500	325