

ProFoam – Profil UT

Profile opakowaniowe Thermaflex®

W pełni nadające się do recyklingu elastyczne profile opakowaniowe wykonane z wysokiej jakości piany polietylenowej




Korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Ochrona krawędzi produktów o różnych kształtach i rozmiarach
- Samozaciskające na krawędzi chronionego produktu
- Może być stosowany jako samodzielny ekskluzywny materiał opakowaniowy lub w połączeniu z kartonem lub folią

Zastosowanie

- Ochrona przed uszkodzeniem wszelkiego rodzaju narożników i krawędzi mebli, takich jak: blaty, szklane meble, deski meblowe, drzwi, grzejniki, kratownice, tablice szkolne, billboardy, zestawy ram okiennych, części samochodowe itp.



Budowa

Piana polietylenowa

elastyczny i trwały materiał izolujący


Zastrzeżenie

Wszystkie zalecenia i informacje zawarte w tej karcie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Specyfikacje produktów mają charakter wytycznych. Ponieważ warunki użytkowania systemów są poza naszą kontrolą, użytkownicy muszą upewnić się, że produkty są odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela się gwarancji, że jakiegokolwiek użycie produktów nie naruszy praw należących do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i właściwości bez powiadomienia.



Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka	Wynik	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Gęstość	kg/m ³	26-31 (poz. 1-2, 13) 24-28 (poz. 3-6) 27-33 (poz. 7-12)	-
Struktura	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Niebieski / Żółty	-
Zapach	-	Neutralny	-
Właściwości termiczne			
Max. temperatura stosowania	°C	+95	-
Rozpuszczalność			
W wodzie	-	Nierozpuszczalny	-
W rozpuszczalnikach organicznych	-	Nierozpuszczalny, częściowo rozpuszczalny, pęczniejący; w zależności od rodzaju rozpuszczalnika	-



Dostępność

- Długość standardowego produktu 2m (198-204cm) w kartonach (205x60x40cm)

Kod produktu	Typ produktu	Tolerancje				L [cm]	mb / karton [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
5000-010000-020	U 10T (żółty)	10.0-12.0	6.0-7.0	2.0-4.0	20.0-24.0	198-204	700
5000-040000-020	U 40T (żółty)	38.0-42.0	11.0-13.0	15.0-25.0	-	198-204	160
5000-005015-030	U 5-15T (niebieski)	14.0-18.0	6.0-8.0	0.0-6.0	27.0-31.0	198-204	560
5000-015025-030	U 15-25T (niebieski)	22.0-26.0	7.0-9.0	7.0-13.00	32.0-36.0	198-204	320
5000-025035-030	U 25-35T (niebieski)	33.0-37.0	9.0-11.0	16.0-24.0	36.0-40.0	198-204	240
5000-035045-030	U 35-45T (niebieski)	39.0-43.0	10.0-14.0	20.0-30.0	41.0-45.0	198-204	180
5000-045060-030	U 45-60T (niebieski)	55.0-59.0	12.0-16.0	25.0-35.0	58.0-62.0	198-204	100
5000-045070-030	U 45-70T (niebieski)	68.0-72.0	16.0-20.0	20.0-40.0	126.0-136.0	198-204	44
5000-060080-030	U 60-80T (niebieski)	69.0-73.0	13.0-17.0	40.0-50.0	64.0-68.0	198-204	80
5000-080100-030	U 80-100T (niebieski)	95.0-101.0	18.0-22.0	50.0-70.0	69.0-75.0	198-204	72
5000-100120-030	U 100-120T (niebieski)	116.0-124.0	19.0-23.0	88.0-108.0	77.0-83.0	198-204	44
5001-030070-030	U 0-30/70T (niebieski)	27.0-31.0	13.0-15.0	0.0-0.0	88.0-100.0	198-204	100
5000-020006-020	U 20/6T (niebieski)	18.0-20.0	5.0-7.0	6.0-12.0	44.0-47.0	198-204	300