

ThermaLint

Kabel grzewczy Thermaflex®

Elektryczny kabel grzewczy o stałej oporności, sterowany automatycznie wbudowanym termostatem. Zabezpiecza rury przed zamarzaniem



Korzyści

- Solidna ochrona instalacji przed zamarzaniem
- Utrzymanie stałej temperatury medium
- Łatwy montaż, gotowe rozwiązanie – kabel zakończony wtyczką

Zastosowanie

- Ochrona przed zamarzaniem:
 - rur wodociągowych i / lub wodomierzy, odpływów kondensatu, sieci przeciwpożarowych, tymczasowych linii wodnych na budowach, rur wodnych w gospodarstwach rolnych, pomp, zaworów, zewnętrznych kranów wodnych, instalacji wodnej na łodziach
- Ochrona przed zamarzaniem rur wodnych przy wykorzystaniu ThermaLint w połączeniu z otuliną Thermaflex



Budowa

Kabel grzewczy z termostatem

termostat wbudowany i chroniony zamkniętą obudową

Przewód zasilający

długość 2 metry z wtyczką



V2.2 - 30.03.2022

Zastrzeżenie

Wszystkie zalecenia i informacje zawarte w tej karcie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Specyfikacje produktów mają charakter wytycznych. Ponieważ warunki użytkowania systemów są poza naszą kontrolą, użytkownicy muszą upewnić się, że produkty są odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela się gwarancji, że jakiegokolwiek użycie produktów nie naruszy praw należących do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i właściwości bez powiadomienia.



Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka SI	Wartość
Właściwości fizyczne		
Konstrukcja	-	Dwużyłowy system zasilany jednostronnie (zimna część)
Wersja	-	Elastyczny kabel grzewczy o różnych długościach, podwójnie izolowany, uziemiony opłotem z miedzi
Przewód zasilający	mm ²	3x0,75
Długość przewodu zasilającego	m	2 (z wtyczką)
Termostat	-	Wbudowany (chroniony zamkniętą obudową)
Kolor	-	Przewód zasilający - czarny Kabel grzewczy - czerwony
Właściwości zasilające		
Moc	W/m	16
Zasilanie	V AC	230
Właściwości temperaturowe		
Zakres temp. pracy termostatu – włączanie/wyłączanie	°C	+3 / +12
Maks. odporność temperaturowa przewodu grzejnego	°C	70

Dostępność

- Długości standardowych produktów: 1-61 m

Kod produktu	Długość kabla [m]
7000-000001-000	1
7000-000002-000	2
7000-000004-000	4
7000-000008-000	8
7000-000012-000	12
7000-000014-000	14
7000-000018-000	18
7000-000024-000	24
7000-000036-000	36
7000-000048-000	48
7000-000061-000	61