

ProFoam – L-Profil

Verpackungsprofile von Thermafex®

Vollständig recycelbares
Verpackungsprofil aus flexiblem
und robustem, hochwertigem
Polyethylenschaum




Vorteile

- Schnelle und einfache Installation
- Kantenschutz für Produkte unterschiedlichster Form und Größe dank elastischer Eigenschaften
- Einsetzbar als exklusives Verpackungsmaterial oder in Kombination mit Karton oder Folie

Anwendungen

- Schutz vor Beschädigungen für alle Ecken und Kanten von Möbeln, Waschmaschinen, Kühlschränken, Trocknern, elektronischen Hifi-Produkten, Türverkleidungen und Luxus-Konsumgütern usw. vor Schaden



Design

Polyethylenschaum
Langlebiges Dämmmaterial

Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.




Technische Eigenschaften

Eigenschaften	SI-Einheiten	Werte	Norm
Physikalische Eigenschaften			
Maßtoleranz	-	kohärent	EN 14313
Dichte	kg/m ³	26-31	-
Struktur	-	Feine, geschlossene Zellen	-
Farbe	-	Gelb	-
Geruch	-	Neutral	-
Thermische Eigenschaften			
Maximaltemperatur	°C	+95	-
Thermische Zersetzung	°C	>160	-
Schmelz-/Erweichungsbereich	°C	>70	-
Selbstentzündlich	°C	>300	-
Explosive Eigenschaften			
Explosive Eigenschaften	-	Keine	-
Löslichkeit			
Im Wasser	-	Unlöslich	-
Organische Lösungsmittel	-	Unlöslich, teilweise löslich, quellbar; abhängig von der Art des Lösungsmittels	-

Verfügbarkeit

- Produkt im Karton: 205x60x40cm (pos. 1,3)
- Produkt im Folienbeutel: 205x50x50cm (pos.2)



Produktcode	Produktart	Toleranzen		der Winkel [°] zwischen den Armen	Verkaufseinheit [m]
		A [mm]	B [mm]		
5002-050000-020	L50	48.0-52.0	5.0-7.0	60-90	400
5002-075000-020	L75	73.0-77.0	9.0-11.0	60-90	170