

No. 08/4/B/2025

- Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: **ThermaEco ZZ - vamzdinė izoliacija** PEF-EN14313-ST(+) 95-WS005 - E_L
PEF-EN14313-ST(+) 95-WS005 - B_Ls1d0*
- Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo būdai pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją, kaip numatė gamintojas: Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių šiluminė izoliacija
- Gamintojas: Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Poland
E-mail: biuro@thermaflex.com
Tel: +48748589666
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: Sistema 3
- Suderintas standartas: EN 14313
- Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos: 1454 Łukasiewicz Research Network - Statybos mechanizavimo ir uolienu kasybos institutas, Katowicų filialas
- Deklaruotas atlikimas:

Deklaruojamas našumas			
Pagrindinės savybės	Veikimas		Suderinta techninė specifikacija
Reakcija į gaisrą Euroklasės charakteristikos	Reakcija į ugnį : B_s1d0* sienelių storiui virš 9 mm E _L sienelių storiui virš 9 mm		
Akustinės absorbcijos indeksas	Konstrukcijų skleidžiamo garso perdavimas: NPD Garso sugėrimas : NPD		
Šiluminė varža	Šilumos laidumas (λ): Vidutinė temperatūra [°C] 40 λ W/mK 0,041		
Vandens pralaidumas	Vandens absorbcija: WS 005		
Vandens garų pralaidumas	Atsparumas vandens garų sklaidai : NPD		
Stipris gniuždant	Stipris gniuždant netaikomas gaminiams, pagamintiems iš putų polietileno (EN 14313:2015 (E) (lentelė C.1)		
Įsiskverbusių medžiagų išsiskyrimo greitis	Vandenyje tirpių jonų pėdsakai ir pH vertė : NPD		
Pavojingų medžiagų išleidimas į į patalpų aplinką	Pavojingų medžiagų išleidimas: NPD		EN 14313+A1:2013-07
Nenutrūkstamas žėrintis degimas	Nenutrūkstamas žėrintis degimas : NPD		
Reakcijos į ugnį ilgaamžiškumas senėjimo ir (arba) degradacijos	Ilgaamžiškumo charakteristikos		
Šiluminio atsparumo ugniai ilgaamžiškumas atsparumas senėjimui ir (arba) degradacija	Šilumos laidumas Matmenys ir leistini nuokrypiai Matmenų stabilumas Ilgaamžiškumo charakteristikos		Laikui bėgant jie nesikeičia - įrodyta pagal punktą 4.2.5 EN 14313:2009 + A1:2013
	Maksimali darbinė temperatūra: ST(+) 95 Minimali darbinė temperatūra		
	Ilgaamžiškumo charakteristikos		
Reakcijos į ugnį ilgaamžiškumas esant aukštai temperatūrai	Ilgaamžiškumo charakteristikos		
Šiluminio atsparumo ugniai ilgaamžiškumas nuo aukštos temperatūros	Ilgaamžiškumo charakteristikos		
	Maksimali darbinė temperatūra - matmenų stabilumas : ST(+) 95		

*SBI bandymas buvo atliktas su mėginiais, kurių sienelės storis buvo 10 mm, o vidinis skersmuo – 22 mm.

- Deklaracija: Aukščiau nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už ją atsako tik minėtas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Żarów, 13.06.2025 Janusz Tichoniuk, Managing Director

00.023.230 – v.1.1 – 13.06.2025