

## No. 06/6/B/2025

- |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:                                                                                  | <b>ThermaCompact IS, IS10 - vamzdelis</b> PEF-EN 14313-ST(+) 95-WS 005                                                                                            |
| 2. Numatytas (-i) statybos produkto (-ų) naudojimas pagal taikytinas suderintas technines specifikacijas, kaip numato gamintojas: | Šilumos izoliacija pastatų techninei įrangai ir pramoninėms instaliacijoms                                                                                        |
| 3. Gamintojas:                                                                                                                    | Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Poland<br>E-mail: <a href="mailto:biuro@thermaflex.com">biuro@thermaflex.com</a><br>Tel: +48748589666<br>System 3 |
| 4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:        |                                                                                                                                                                   |
| 5. Suderintas standartas:                                                                                                         | EN 14313+A1:2013-07                                                                                                                                               |
| 6. Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos:                                                                                             | 0751 FIW MÜNCHEN, 1234 Effectis, 1454 Łukasiewicz tyrimų tinklas - Statybos ir uolienų kasybos mechanizavimo institutas, filialas Katowicuose                     |
| 7. Deklaruotas našumas:                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |

| Deklaruotas našumas                                           |  |                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esminės charakteristikos                                      |  | Eksploatacinės savybės                                                                                                                                                                                  |  |  | Darnioji techninė specifikacija                                                          |
| Reakcija į ugnį<br>Euroklasė Charakteristikos                 |  | Reakcija į ugnį : <b>B<sub>1s1d0</sub></b> iki 9 mm sienos storis *; E <sub>L</sub> už 13-25 mm                                                                                                         |  |  | EN 14313+A1:2013-07                                                                      |
| Garso sugerties koeficientas                                  |  | Konstrukcijomis sklindančio garso perdavimas: <b>NPD</b><br>Garso sugertis: <b>NPD</b>                                                                                                                  |  |  |                                                                                          |
| Šiluminė varža                                                |  | <b>Šiluminis laidumas (λ):</b><br>Vidutinė Temperatūra [°C]<br>λ W/mK<br><div><div>200,038</div><div>300,039</div><div>400,040</div><div>500,041</div></div>                                            |  |  |                                                                                          |
| Vandens įgeriamumas                                           |  | Vandens sugertis: <b>WS 005</b>                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                          |
| Laidumas vandens garams                                       |  | Atsparumas vandens garų difuzijai: <b>NPD</b>                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                          |
| Kompresinis tvirtumas                                         |  | Gaminiams iš polietileno putos kompresinio tvirtumo specifikacija netaikoma                                                                                                                             |  |  |                                                                                          |
| Korozinių medžiagų išskyrimo lygis                            |  | Vandenyje tirpių jonų pėdsakai ir pH vertė: <b>NPD</b>                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                          |
| Pavojingų medžiagų išskyrimas patalpose                       |  | Pavojingų medžiagų išskyrimas: <b>NPD</b>                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                          |
| Nuolatinis žaižaruojantis degimas                             |  | Nuolatinis žaižaruojantis degimas: <b>NPD</b>                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                          |
| Degumo patvarumas senėjant                                    |  | Patvarumo charakteristikos                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                          |
| Šiluminės varžos patvarumas senėjant / aukštoje temperatūroje |  | Šiluminis laidumas<br>Matmenys ir leistini nuokrypiai<br>Matmenų pastovumas<br>Patvarumo charakteristikos<br>Maksimali eksploatavimo temperatūra: <b>ST(+) 95</b><br>Minimali eksploatavimo temperatūra |  |  | Laikui bėgant nesikeičia – patvirtinta pagal EN 14313+A1:2013-07 standarto 4.2.5 punktą. |
| Degumo patvarumas aukštoje temperatūroje                      |  | Patvarumo charakteristikos                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                          |
| Šiluminės varžos patvarumas aukštoje temperatūroje            |  | Patvarumo charakteristikos<br>Maksimali naudojimo temperatūra – matmenų pastovumas: <b>ST(+) 95</b>                                                                                                     |  |  |                                                                                          |

\*išbandyta 9 mm sienelės storiui

- |                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Deklaracija | Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už ją atsako tik pirmiau minėtas gamintojas. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pasirašyta gamintojo vardu:

Żarów, 23.04.2025

Janusz Tichoniuk, Managing Director

