

ProFoam – UT Profile

Verpakkingsprofielen van Thermaflex®

Volledig recyclebaar verpakkingsprofiel gemaakt van robuust en flexibel kwaliteits polyetheleen schuim



Voordelen

- Snelle en eenvoudige installatie
- Randbescherming voor producten in verschillende vormen en maten dankzij de elastische eigenschappen
- Zelfklemmend aan de rand van het beschermde product door zijn speciale vorm
- Te gebruiken als exclusief verpakkingsmateriaal of in combinatie met karton of folie

Toepassing

- Bescherming tegen beschadigingen voor alle soorten hoeken en randen van meubelen zoals: tafelbladen, glazen salonmeubels, meubelplanken, deuren, radiatoren, spanten, schoolborden, billboards, raamkozijnsets, auto-onderdelen, enz



Ontwerp

Polyethyleenschuim


duurzaam isolatiemateriaal

Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit datablad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. De productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle vallen, moeten de gebruikers zich ervan bewust zijn dat de producten gebruikt dienen te worden waarvoor deze zijn bedoeld. Er wordt geen garantie gegeven, of geïmpliceerd, dat het gebruik van de producten inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden het recht om het productontwerp en eigenschappen te wijzigen zonder kennisgeving.

Technische eigenschappen

Eigenschappen	SI Eenheid	Waardes	Test methode
Physical properties			
dimensionale toleranties	-	Coherent	EN 14313
Densiteit	kg/m ³	26 – 31 (pos. 1-2, 13) 24-28 (pos. 3-6) 27-33 (pos. 7-12)	-
Structuur	-	Fijne, gesloten cellen	-
Kleur	-	Geel / blauw	-
Geur	-	Neutrale	-
Thermische eigenschappen			
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	+95	-
Thermische ontleding	°C	>160	-
Smelt-/verwerkingsbereik	°C	>70	-
Zelfontbrandend	°C	>300	-
Explosieve eigenschappen			
Explosieve eigenschappen	-	Geen	-
Oplosbaarheid			
In water	-	Onoplosbaar	-
Organische oplosmiddelen	-	Onoplosbaar, gedeeltelijk oplosbaar, zwellbaar; afhankelijk van het type oplosmiddel	-



Beschikbaarheid

- Standaard productlengte is 2m (198-204cm) kartonnen dozen (205x60x40cm)

Item Code	Product Type	Toleranties					Verkoop eenheid [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [cm]	
5000-010000-020	U 10T (Geel)	10.0-12.0	6.0-7.0	2.0-4.0	20.0-24.0	198-204	700
5000-040000-020	U 40T (Geel)	38.0-42.0	11.0-13.0	15.0-25.0	-	198-204	160
5000-005015-030	U 5-15T (Blauw)	14.0-18.0	6.0-8.0	0.0-6.0	27.0-31.0	198-204	560
5000-015025-030	U 15-25T (Blauw)	22.0-26.0	7.0-9.0	7.0-13.00	32.0-36.0	198-204	320
5000-025035-030	U 25-35T (Blauw)	33.0-37.0	9.0-11.0	16.0-24.0	36.0-40.0	198-204	240
5000-035045-030	U 35-45T (Blauw)	39.0-43.0	10.0-14.0	20.0-30.0	41.0-45.0	198-204	180
5000-045060-030	U 45-60T (Blauw)	55.0-59.0	12.0-16.0	25.0-35.0	58.0-62.0	198-204	100
5000-045070-030	U 45-70T (Blauw)	68.0-72.0	16.0-20.0	20.0-40.0	126.0-136.0	198-204	44
5000-060080-030	U 60-80T (Blauw)	69.0-73.0	13.0-17.0	40.0-50.0	64.0-68.0	198-204	80
5000-080100-030	U 80-100T (Blauw)	95.0-101.0	18.0-22.0	50.0-70.0	69.0-75.0	198-204	72
5000-100120-030	U 100-120T (Blauw)	116.0-124.0	19.0-23.0	88.0-108.0	77.0-83.0	198-204	44
5001-030070-030	U 0-30/70T (Blauw)	27.0-31.0	13.0-15.0	0.0-0.0	88.0-100.0	198-204	100
5000-020006-020	U 20/6T (Blauw)	18.0-20.0	5.0-7.0	6.0-12.0	44.0-47.0	198-204	300