

No. 13/2/B/2024

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Ultra M - tubes** PEF-EN 14313-ST(+) 85 – WS 01
- Paredzēts vai būvizrādājuma izmantojums saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Siltumizolācija ēku aprikojumam un rūpnieciskām iekārtām
- Ražotājs: Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Poland
E-mail: biuro@thermaflex.com
Tel: +48748589666
System 3
- Būvizrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
- Saskaņotais standarts: PN-EN 14313+A1:2013-07
- Paziņotā institūcija vai iestādes: 1454. gads Łukasiewicz Research Network - Mehanizētais institūts
Būvniecība un iežu ieguve, filiāle Katowicē
- Deklarētā veikspēja:

Deklarētā veikspēja		
Būtieskie raksturojumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Uguns reakcija – raksturojums atbilstoši Euroklas	Uguns reakcija: E₁	
Skaņas absorbcijas koeficients	Skaņas emisija: NPD Skaņas absorbcija: NPD	
Siltuma pretestība	Siltumvadītspēja (λ): Vidējā temperatūra [°C] λ [W/mK]	40 0,037
Ūdens caurlaidība	Ūdens absorbcija: WS 01	
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaiku difūzijas pretestība: NPD	
Saspiešanas spēks	Neattiecas uz produktiem ar polietilēna putām	
Ko Kodīgu vielu izdalīšanās koeficients (līmenis)	Hlora, fluora, silīcija, nātrija ūdenī šķīstošu jonu niecīgs daudzums un pH: NPD	PN-EN 14313+A1:2013-07
Videi bīstamu vielu izdalīšanās	Bīstamo vielu izdalīšanās: NPD	
Nepārtraukta degšana kvēlošanas veidā	Nepārtraukta degšana kvēlošanas veidā: NPD	
Novecošanās/ degradācijas funkciju izturība - uguns reakcija	Izturības īpašības	
Novecošanās/ degradācijas funkciju izturība - siltumvadītspēja	Siltumvadītspēja Izmēri un pielāgē Izmēru stabilitāte Izturības īpašības Maksimālā lietošanas temperatūra: ST(+) 85 Minimālā lietošanas temperatūra	Ar laiku tie nemainās - pierādīts atbilstoši punktam 4.2.5. PN-EN 14313 + A1: 2013-07
Augstas temperatūras funkcijas izturība - uguns reakcija	Izturības īpašības	
Augstas temperatūras funkcijas izturība - siltumvadītspēja	Izturības īpašības Izmēru stabilitāte pie maksimālas lietošanas temperatūras: ST(+) 85	

- Deklarācija: Iepriekš norādītā produkta veikspēja ir saskaņā ar deklarēto veikspēju. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekšminētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā :

Żarów, 07.10.2024

Janusz Tichoniuk, Managing Director