

Nr. 16/1/B/2025

Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
- Statybinės prekės numatyta paskirtis ar paskirtys pagal taikytinas suderintas technines specifikacijas, kaip numato gamintojas: Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių šiluminė izoliacija. Gamyklos pagamintas mineralinės vatos (MW) produktas su PVC apvalkalu. Šildymo vamzdinių šiluminė izoliacija.
- Gamintojas: Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Lenkija
E. paštas: biuro@thermaflex.com
Tel.: +48748589666
- Statybinės prekės eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: 3 sistema
- Suderintas standartas: EN 14303:2009+A1:2013
- Notifikuota įstaiga ar įstaigos: Pranešusi sertifikavimo įstaiga ITB Warszawa (EIN Nr. 1488); Pranešusi sertifikavimo įstaiga MPA NRW Dortmund (NB 0432) ir IBS Linz (NB 1322)
- Deklaruojamos savybės:

Deklaruotos savybės		
Esminės charakteristikos	Savybės	Suderintos techninės specifikacijos
Reakcija į ugnį Euroklase Charakteristikos	Reakcija į ugnį: E	
Akustinio sugėrimo indeksas	Struktūrinio garso perdavimas: NPD Garso sugėrimas: NPD	
Šiluminė varža	Šilumos laidumas (λ): žr. A lentelę Matmenys ir leistini nuokrypiai: T8	
Vandens pralaidumas	Vandens garų difuzijos atsparumas: MV1	
Gniuždomasis stipris	Plokščių gaminių gniuždymo įtempis arba gniuždymo stipris: CS(10)25	
Korozinių medžiagų išsiskyrimo greitis	Vandenyje tirpių jonų pėdsakai ir pH vertė: CL 10 – pH 9,5	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į patalpų aplinką	Pavojingų medžiagų išsiskyrimas: NPD	EN 14303:2009+A1:2013
Nuolatinis degimas	Nuolatinis degimas: NPD	
Reakcijos į ugnį atsparumas senėjimui/degradacijai	Ilgamžiškumo charakteristikos: NPD	
Atsparumas senėjimui/degradacijai	Šiluminis laidumas: žr. A lentelę Matmenys ir leistini nuokrypiai: T8 Matmenų stabilumas: be pokyčių Maksimali eksploatavimo temperatūra: ST(+) 250 Charakteristikų patvarumas: be pokyčių	
Atsparumas aukštai temperatūrai	Savybių patvarumas: be pokyčių	
Atsparumo ugniai aukštai temperatūrai	Savybių patvarumas: be pokyčių Maksimali eksploatavimo temperatūra – matmenų stabilumas: ST(+) 250	

A lentelė: šiluminio laidumo nominalūs dydžiai

ID [mm]	Vidutinė temperatūra [°C]	+10	+40
≤40	Šilumos laidumas [W/mK]	0,034	0,037

ID [mm]	Vidutinė temperatūra [°C]	+10	+40
≥40	Šilumos laidumas [W/mK]	0,035	0,038

8. Deklaracija

Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už ją atsako tik minėtas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Żarów, 2025 m. rugsėjo 19 d.

Janusz Tichoniuk, generalinis direktorius