

No. 04/5/B/2025

- | | |
|--|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | ThermaEco FRZ HF - caurule PEF-EN 14313-ST(+) 100-WS 005 |
| 2. Paredzēts vai būvizrādājuma izmantojums saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs | Siltumizolācija ēku aprikojumam un rūpnieciskām iekārtām, apkures, dzesēšanas sistēmu, ventilācijas kanālu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izolācija un zemgrīdas instalācijās |
| 3. Ražotājs: | Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Poland
E-mail: biuro@thermaflex.com
Tel: +48748589666 |
| 4. Būvizrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | System 3 |
| 5. Saskaņotais standarts : | EN 14313+A1:2013-07 |
| 6. Paziņotā institūcija vai iestādes: | 1454 Łukasiewicz Research Network - Celtniecības un iežu ieguves mehanizācijas institūts, filiāle Katowicē |
| 7. Deklarētā veikspēja: | |

Deklarētā veikspēja				
Būtieskie raksturojumi	Ekspluatācijas īpašības			
Uguns reakcija – raksturojums atbilstoši Euroklas	Uguns reakcija: E₁			
Skaņas absorbcijas koeficients	Skaņas emisija: NPD Skaņas absorbcija: NPD			
Siltuma pretestība	Siltumvadītspēja (λ): Vidējā temperatūra [°C] 20 30 40 50 λ W/mK 0,038 0,039 0,040 0,041			
Ūdens caurlaidība	Ūdens absorbcija: WS 005			
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaiku difūzijas pretestība: NPD			
Saspiešanas spēks	Neattiecas uz produktiem ar polietilēna putām			
Ko Kodīgu vielu izdalīšanās koeficients (līmenis)	Hlora, fluora, silīcija, nātrija ūdenī šķīstošu jonu niecīgs daudzums un pH: NPD			
Videi bīstamu vielu izdalīšanās	Bīstamo vielu izdalīšanās: NPD			
Nepārtraukta degšana kvēlošanas veidā	Nepārtraukta degšana kvēlošanas veidā: NPD			
Novecošanās/ degradācijas funkciju izturība - uguns reakcija	Izturības īpašības			
Novecošanās/ degradācijas funkciju izturība - siltumvadītspēja	Siltumvadītspēja Izmēri un pielāgē Izmēru stabilitāte Izturības īpašības Maksimālā lietošanas temperatūra: ST(+) 100 Minimālā lietošanas temperatūra Laika gaitā nemainās - atbilstoši p. 4.2.5 EN 14313:2009 + A1:2013			
Augstas temperatūras funkcijas izturība - uguns reakcija	Izturības īpašības			
Augstas temperatūras funkcijas izturība - siltumvadītspēja	Izturības īpašības Izmēru stabilitāte pie maksimālas lietošanas temperatūras: ST(+) 100			

- | | |
|----------------|---|
| 8. Deklarācija | Iepriekš norādītā produkta veikspēja ir saskaņā ar deklarēto veikspēju. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekšminētais ražotājs. |
|----------------|---|

Paraksts ražotāja vārdā:

Żarów, 04.11.2025

Janusz Tichoniuk, Managing Director