

Nr. 08/4/B/2025

- Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **ThermaEco ZZ caurules** PEF-EN14313-ST(+) 95-WS005 - E_L
PEF-EN14313-ST(+) 95-WS005 - B_{LS1d0}*
- Būvizstrādājuma paredzētais lietojums vai lietojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā to paredzējis ražotājs: Siltumizolācija ēku aprikojumam un rūpnieciskām iekārtām
- Ražotājs: Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 - 130 Żarów, Polija
E-pasts: biuro@thermaflex.com
Tālrunis: +4874858589666
Sistēma 3
- Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: Sistēma 3
- Saskaņotais standarts: EN 14313
- Paziņotā iestāde vai iestādes: 1454 Łukasiewicz Research Network - Būvniecības mehanizācijas un klinšu ieguves institūts, Katowices filiāle.
- Deklarētā veiktspēja:

Deklarētā veiktspēja		
Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz ugunsgrēku Eiroklases raksturojums	Reakcija uz uguni: B_{LS1d0}* līdz sienas biezumam 9 mm E_L sienas biezumam virs 9 mm	
Akustiskās absorbcijas indekss	Konstrukciju radītā skaņas pārraidīšana: NPD Skaņas absorbcija: NPD	
Siltumizturība	Siltumvadītspēja (λ): Vidējā temperatūra [°C] 40 λ [W/mK] 0,041	
Ūdens caurlaidība	Ūdens absorbcija: WS 005	
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaiku difūzijas pretestība: NPD	
Spiedes izturība	Normālos apstākļos polietilēna putas netiek pakļautas spiedes spriegumam EN 14313:2015(E) (tabula C.1)	
Kodīgu vielu izdalīšanās ātrums	Ūdenī šķīstošu jonu un pH vērtības pēdas: NPD	
Bīstamu vielu noplūde uz iekštelpu vide	Bīstamu vielu noplūde: NPD	EN 14313+A1:2013-0
Nepārtraukta kvēlojoša degšana	Nepārtraukta kvēlojoša degšana: NPD	
Reakcijas uz uguni izturība pret novecošanās/ degradāciju	Izturības raksturlielumi	
Siltumizturības izturība pret uguni pret novecošanu/ degradāciju	Siltumvadītspēja Izmēri un pielaišanas Izmēru stabilitāte Izturības raksturlielumi Maksimālā darba temperatūra: ST(+) 95 Minimālā darba temperatūra	Tie laika gaitā nemainās - pierādīts saskaņā ar punktu 4.2.5 EN 14313+A1:2013-0
Reakcijas uz uguni izturība pret augstu temperatūru	Izturības raksturlielumi	
Siltumizturības izturība pret uguni pret augstu temperatūru	Izturības raksturlielumi Maksimālā darba temperatūra - izmēru stabilitāte: ST(+) 95	

*SBI tests tika veikts paraugiem ar sienas biezumu 10 mm un iekšējo diametru 22 mm.

- Deklarācija: Iepriekš norādītā ražojuma veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Żarów, 13.06.2025

Janusz Tichoniuk, rīkotājdirektors