

ProFoam – U Profile

Verpakkingsprofielen van Thermafex®

Volledig recyclebaar verpakkingsprofiel gemaakt van robuust en flexibel kwaliteits polyetheleen schuim



Voordelen

- Snelle en eenvoudige installatie
- Randbescherming voor producten in verschillende vormen en maten dankzij de elastische eigenschappen
- Zelfklemmend aan de rand van het beschermde product door zijn speciale vorm
- Te gebruiken als exclusief verpakkingsmateriaal of in combinatie met karton of folie

Toepassing

- Bescherming tegen beschadigingen voor alle soorten hoeken en randen van meubelen zoals: tafelbladen, glazen salonmeubels, meubelplanken, deuren, radiatoren, spanten, schoolborden, billboards, raamkozijnsets, auto-onderdelen, enz.



Ontwerp

Polyethyleenschuim
duurzaam isolatiemateriaal

Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle liggen, moeten gebruikers zich ervan vergewissen dat producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd dat gebruik van producten geen inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden ons het recht voor om productontwerp en eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen.




Technische eigenschappen

Eigenschappen	SI Eenheid	Waardes	Test methode
Physical properties			
dimensionale toleranties	-	Coherent	EN 14313
Densiteit	kg/m ³	26 - 31	-
Structuur	-	Fijne, gesloten cellen	-
Kleur	-	Geel / blauw	-
Geur	-	Neutrale	-
Thermische eigenschappen			
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	+95	-
Thermische ontleding	°C	>160	-
Smelt-/verwekingsbereik	°C	>70	-
Zelfontbrandend	°C	>300	-
Explosieve eigenschappen			
Explosieve eigenschappen	-	Geen	-
Oplosbaarheid			
In water	-	Onoplosbaar	-
Organische oplosmiddelen	-	Onoplosbaar, gedeeltelijk oplosbaar, zwelbaar; afhankelijk van het type oplosmiddel	-

Beschikbaarheid

- Standaard productlengte is 2m (198-204cm) kartonnen dozen (205x60x40cm)



Item Code	Product Type	Toleranties				L [cm]	Verkoop eenheid [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
5001-007011-020	U7/11 (Geel)	9.5-11.5	5.0-7.0	0-3.0	28.5-31.5	198-204	720
5001-007011-030	U7/11 (blauw)	9.5-11.5	5.0-7.0	0-3.0	28.5-31.5	198-204	720
5001-018000-020	U18 (Geel)	16.0-20.0	9.0-11.0	3.0-13.0	25.0-27.0	198-204	400
5001-018000-030	U18 (blauw)	16.0-20.0	9.0-11.0	3.0-13.0	25.0-27.0	198-204	400
5001-030000-020	U30 (Geel)	28.0-32.0	11.0-13.0	7.0-17.0	-	198-204	208
5001-030000-030	U30 (blauw)	28.0-32.0	11.0-13.0	7.0-17.0	-	198-204	208