

No. 13/2/B/2024

- | | |
|---|---|
| 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: | Ultra M - tubes PEF-EN 14313-ST(+) 85 – WS 01 |
| 2. Numatytas (-i) statybos produkto (-ų) naudojimas pagal taikytinas suderintas technines specifikacijas, kaip numato gamintojas: | Šilumos izoliacija pastatų techninei įrangai ir pramoninėms instaliacijoms |
| 3. Gamintojas: | Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Poland
E-mail: biuro@thermaflex.com
Tel: +48748589666
System 3 |
| 4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: | |
| 5. Suderintas standartas: | PN-EN 14313+A1:2013-07 |
| 6. Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos: | 1454 m. Łukasiewicziaus tyrimų tinklas - mechanizuotas institutas
Statyba ir uolienų kasyba, filialas Katowicuose |
| 7. Deklaruotas našumas: | |

Deklaruotas našumas		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį Euroklasė Charakteristikos	Reakcija į ugnį : E_L	
Garso sugerties koeficientas	Konstrukcijomis sklindančio garso perdavimas: NPD Garso sugertis: NPD	
Šiluminė varža	Šiluminis laidumas (λ): Vidutinė Temperatūra [°C] 40 λ [W/mK] 0,037	
Vandens įgeriamumas	Vandens sugertis: WS 01	
Laidumas vandens garams	Atsparumas vandens garų difuzijai: NPD	
Kompresinis tvirtumas	Gaminams iš polietileno putos kompresinio tvirtumo specifikacija netaikoma	
Korozinių medžiagų išskyrimo lygis	Vandenyje tirpių jonų pėdsakai ir pH vertė: NPD	PN-EN 14313+A1:2013-07
Pavojingų medžiagų išskyrimas patalpose	Pavojingų medžiagų išskyrimas: NPD	
Nuolatinis žaižaruojantis degimas	Nuolatinis žaižaruojantis degimas: NPD	
Degumo patvarumas senėjant	Patvarumo charakteristikos	
Šiluminės varžos patvarumas senėjant / aukštoje temperatūroje	Šiluminis laidumas Matmenys ir leistini nuokrypiai Matmenų pastovumas Patvarumo charakteristikos Maksimali eksploatavimo temperatūra: ST(+) 85 Minimali eksploatavimo temperatūra	Jie nesikeičia laikui bėgant - įrodytas pagal punktą 4.2.5 PN-EN 14313+A1:2013-07
Degumo patvarumas aukštoje temperatūroje	Patvarumo charakteristikos	
Šiluminės varžos patvarumas aukštoje temperatūroje	Patvarumo charakteristikos Maksimali naudojimo temperatūra – matmenų pastovumas: ST(+) 85	

- | | |
|----------------|--|
| 8. Deklaracija | Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už ją atsako tik pirmiau minėtas gamintojas. |
|----------------|--|

Pasirašyta gamintojo vardu:

Żarów, 07.10.2024

Janusz Tichoniuk, Managing Director