

No. 04/5/B/2025

- | | |
|---|--|
| 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: | ThermaEco FRZ HF - vamzdelis PEF-EN 14313-ST(+) 100-WS 005 |
| 2. Numatytas (-i) statybos produkto (-ų) naudojimas pagal taikytinas suderintas technines specifikacijas, kaip numato gamintojas: | Šilumos izoliacija pastatų techninei įrangai ir pramoninėms instaliacijoms, šildymo ir vėsinimo sistemų, ventiliacijos kanalų, vandens ir nuotekų sistemų izoliacija ir įleistiniai įrenginiai |
| 3. Gamintojas: | Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Poland
E-mail: biuro@thermaflex.com
Tel: +48748589666
System 3 |
| 4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: | |
| 5. Suderintas standartas: | EN 14313+A1:2013-07 |
| 6. Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos: | 1454 Łukasiewicz tyrimų tinklas - Statybos ir uolienų kasybos mechanizavimo institutas, filialas Katowicuose |
| 7. Deklaruotas našumas: | |

Deklaruotas našumas					
Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės			Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį Euroklasė Charakteristikos		Reakcija į ugnį : E _L			
Garso sugerties koeficientas		Konstrukcijomis sklindančio garso perdavimas: NPD Garso sugertis: NPD			
Šiluminė varža		Šiluminis laidumas (λ): Vidutinė Temperatūra [°C] λ W/mK 20 30 40 50 0,038 0,039 0,040 0,041			
Vandens įgeriamumas		Vandens sugertis: WS 005			
Laidumas vandens garams		Atsparumas vandens garų difuzijai: NPD			
Kompresinis tvirtumas		Gaminiams iš polietileno putos kompresinio tvirtumo specifikacija netaikoma			
Korozinių medžiagų išskyrimo lygis		Vandenyje tirpių jonų pėdsakai ir pH vertė: NPD			
Pavojingų medžiagų išskyrimas patalpose		Pavojingų medžiagų išskyrimas: NPD			EN 14313+A1:2013-07
Nuolatinis žaižaruojantis degimas		Nuolatinis žaižaruojantis degimas: NPD			
Degumo patvarumas senėjant		Patvarumo charakteristikos			
Šiluminės varžos patvarumas senėjant / aukštoje temperatūroje		Šiluminis laidumas Matmenys ir leistini nuokrypiai Matmenų pastovumas Patvarumo charakteristikos Maksimali eksploatavimo temperatūra: ST(+) 100 Minimali eksploatavimo temperatūra			Laikui bėgant nesikeičia – patvirtinta pagal EN 14313:2009 + A1:2013 standarto 4.2.5 punktą.
Degumo patvarumas aukštoje temperatūroje		Patvarumo charakteristikos			
Šiluminės varžos patvarumas aukštoje temperatūroje		Patvarumo charakteristikos Maksimali naudojimo temperatūra – matmenų pastovumas: ST(+) 100			

- | | |
|----------------|--|
| 8. Deklaracija | Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už ją atsako tik pirmiau minėtas gamintojas. |
|----------------|--|

Pasirašyta gamintojo vardu:

Żarów, 04.11.2025

Janusz Tichoniuk, Managing Director